

BFG-600系列 在线式烟气压力、流速、流量及温度一体测量变送器
烟气环境专用

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	单价RMB
BODHI 在线式烟气压力、流速、流量及温度一体测量变送器 BFG600																		
1 湿度测量参数	烟气压力 (P)、流速(V)	2																
	烟气压力 (P)、流速(V)、流量(I)	3																
	烟气压力 (P)、流速(V)、流量(I)、温度 (T)	4																
2 探杆长度	1.4米	S																
	自定义长度 X: _____ 米	X																
3 显示	无		N															
	带背光液晶显示屏	Y																
4 供电电压	交流 220VAC,50Hz			0														
5 模拟信号输出	无				0													
	4...20mA				1													
	0...5V				2													
	0...1.0V				3													
6 数字信号输出	RS-232 串行接口					2												
	RS-485 总线					4												
模拟输出参数通道定义																		
7	无参数输出						0	0	0	0								
	CH1 烟气流速 (m/s)						A	A	A	A								
8	CH2 烟气流量 (m/h)						B	B	B	B								
9	CH3 烟气压力 (Pa)						C	C	C	C								
10	CH4 温度 (T)						D	D	D	D								
11 功能模块	无										0							
	压缩空气反吹除尘系统										I							
12 电缆接口形式	金属锁紧螺母M16*1.5											A						
	线缆护套NPT1/2"											B						
	8芯航空插头											C						
13 压缩空气输入接口	无接口												0					
	6mm不锈钢硬卡套连接												A					
	8mm软管快插接头												B					
	其他连接												C					
14 探杆安装附件	无													0				
	锁紧式不锈钢快装法兰													1				
	自定义安装套件													2				
15 操作手册	中文														A			
	英文														B			
16 PC连接附件	无															0		
	连接电缆 RS-232 (RJ45/9针)															I		
17 校准服务	无																0	
	3年实验室校准服务 (每年1次)																I	
	3年现场校准服务 (每年2次)																2	
合计单价金额RMB																		
数量																		
总计金额RMB																		
备注: 正体字的选项为基本配置, 无须另加费用;																		
斜体字的选项为选件, 需要加选件费用;																		
典型的选型举例:																		
BFG-600 2 S N 0 I 2 A 0 C 0 0 A A I A 0 0																		

上海博众测量技术有限公司

Bodhi (Shanghai) measurement technology Co.,Ltd.
NO.32,ShuPing Road, JiadingDistrict,ZIP201808,
Shanghai R.P.China
TEL: 0086 21 6630 8161/62/63
FAX: 0086 21 6630 8167