

HMW90温湿度变送器，两线制

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

维萨拉HUMICAP® 温湿度变送器			HMW90	2	1						0	0	A		价格
3	模拟输出参数 模拟通道1	RH 相对湿度 Td 露点 x 混合率 h, 热焓, 自定量程 Td, 露点, 自定量程 RH, 相对湿度, 自定量程 A, 绝对湿度, 自定量程 T, 温度, 自定量程 Tw, 湿球温度, 自定量程 dTd, 露点与环境温度差, 自定量程 x, 混合率, 自定量程	0...100 %RH -20 ... +55°C (-4 ... +131°F) 0 ... 100 g/kg (0 ... 700 gr/lb) 范围 低 高 范围 低 高 范围 低 高 范围 低 高 范围 低 高 范围 低 高 范围 低 高 范围 低 高 范围 低 高 范围 低 高												
4	模拟输出参数 模拟通道2	RH Td 露点 x 混合率 T 温度 T 温度 h, 热焓, 自定量程 Td, 露点, 自定量程 RH, 相对湿度, 自定量程 A, 绝对湿度, 自定量程 T, 温度, 自定量程 Tw, 湿球温度, 自定量程 dTd, 露点与环境温度差, 自定量程 x, 混合率, 自定量程	0...100 %RH -20 ... +55°C (-4 ... +131°F) 0 ... 100 g/kg (0 ... 700 gr/lb) -5...+55 °C (+23...+131 °F) 0...+60 °C (+32...+140 °F) 范围 低 高 范围 低 高 范围 低 高 范围 低 高 范围 低 高 范围 低 高 范围 低 高 范围 低 高 范围 低 高 范围 低 高												
5	显示和表体颜色	标准白 (色卡RAL9003, 无显示) 标准白 (色卡RAL9003, 带显示) 黑色 (色卡RAL9005, 无显示) 黑色 (色卡RAL9005, 带显示) 灰色 (色卡RAL7035, 无显示) 灰色 (色卡RAL7035, 带显示) 浅象牙白 (色卡RAL1015, 无显示) 浅象牙白 (色卡RAL1015, 带显示) 无logo标志, 标准白 (色卡RAL9003, 无显示) 无logo标志, 标准白 (色卡RAL9003, 带显示)	STDWHITESOLID STDWHITEDISP BLACKSOLID BLACKDISPLAY GREYSOLID GREYDISPLAY IVORYSOLID IVORYDISPLAY NOLOGOSTDSOLID NOLOGOSTDDISPLAY												
6	单位	公制 非公制												A B	
7	显示参数选择	出厂默认 (T, RH) RH, h, T Rh, Td, T RH, A, T RH, Tw, T RH, dTd, T RH, x, T	热焓 露点 绝对湿度 湿球温度 温度、露点温度差 混合率											A H K S W Y X	
11	快速指导手册	无手册 多语种手册													0 1

附件:
 HTM10SP 温湿度模件
 219980 与HM70手持表连接的连接线
 219690 与PC机连接的USB口连接线

粗体字的选型已包括在基本价格中, 斜体字的选项要附加价格
 此选型表由英文版本翻译而来, 如有不妥之处, 敬请参照英文选型表

典型选型

HMW90 2 1 B E 0 A A 0 0 A 1


 上海博众测量技术有限公司
 Bodhi (shanghai) Measurement Technology Co.,Ltd
 Tel: 021-66308161; 66308162; 66308163
 Fax: 021-66308167
 E-mail: info@bodhi-mt.com
 Http://www.bodhi-mt.com